Win10 系统关闭自动更新方法

近期发现有 win10 系统用户更新新版本后,在调用 OA 在线信 息发送文件时,无法加载 flash,原因系 win10 移除了对 flash 的支 持,因此,需提前将 Win10 系统中的自动更新予以关闭,方法如下:

方法一: windows updata 服务禁用

1、按 WIN+R 打开运行, 输入 services.msc 回车

🗁 运行						
	Windows 将根据您所输入的名称,为您打开相应的程序、 文件夹、文档或 Internet 资源。					
打开(0)	: services.msc 🔹					
使用管理权限创建此任务。						
	确定 取消 浏览(<u>B</u>)					

2、找到 "Windows updata" 服务,双击后设置为禁用 应用即可;

🔍 服务						X
文件(E) 操作(A) 查看(V) 帮助(H) (→ →) □ □ □ → □ □ □ ▶ ■ □ ▶						
服务(本地)	♀ 服务(本地)					
	Windows Update	名称	描述	状态	启动类型	登 ^
	停止此服务 重启动此服务	Windows Media Center S Windows Media Player N Windows Modules Installer Windows Presentation F.	在 使用 启用 通过		手动 手动 手动	网》 网》 本1
	描述: 启用检测、下载和安装	 Windows Preschadom I Windows Remote Manag Windows Search Windows Time 	Win 为文 维护	已启	手动 手动 自动(延 手动	不 例: 本は 本は
	Windows 和其他程序的更 新。如果此服务被禁用,这台 计算机的用户将无法使用 Windows Update 或其自动 更新功能,并且这些程序将无 法使用 Windows Update Agent (WUA) API。	 Windows Update WinHTTP Web Proxy Aut Wired AutoConfig WLAN AutoConfig WMI Performance Adapter Workstation WPS Office Cloud Service WWAN AutoConfig 	启用 Win 有线 WL Pro 使用 Pro 该暇	已启 已启 已启动	自动(延 手动 手动 自动 手动 手动 手动 手动	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本

Windows Update 的属性(本地计算机)

服务名	6称:	wuauserv		
显示名	3称:	Windows Update		
描述:		启用检测、下载和安装 Windows 和其他程序的更新 ,如果此服务被禁用,这台计算机的用户将无法使用		
可执行 C:\Wi	了文件的算 indows\s	径: /stem32\svchost.exe -k netsvcs		
可执行 C:\Wi 启动操	f文件的路 indows\s 經(E):	径: /stem32\svchost.exe -k netsvcs 禁用	Ŷ	
可执行 C:\Wi 启动操 服务步	f文件的路 indows\s e型(E): 秋志:	径: /stem32\svchost.exe -k netsvcs 禁用 已停止	~	

方法二:为 windows 更新指定一个错误的升级服务器地址

×

1、按"Win+R"组合键打开运行输入"gpedit.msc"再点"确定";

📨 运行	
	Windows 将根据您所输入的名称,为您打开相应的程序、 文件夹、文档或 Internet 资源。
打开(<u>O</u>):	gpedit.msc 🗸
	😵 使用管理权限创建此任务。
ल क	▲完 取消 浏览(B)
2、打开	F"本地组策略编辑器"展开"管理模版"→"Windows组
件";	

再点"确定"

」「本地組策略編攝器		
文件(F) 操作(A) 查看(V) 帮助(H)	
▲ 本地计算机 策略 ▲ 計算机配置	」本地计算机策略	-
▷ 🧾 软件设置	选择一个项目来查看它的描述。	名称
 ▷ III Windows 设置 ▷ III 管理模板 ▲ ● III 户配置 ▷ III 软件设置 ▷ III Windows 设置 ▷ III 管理模板 		 ● 计算机配置 ◎ 用户配置

3、接着双击"Windows 组件"找到"Windows Update;

4、在"Windows Update"内找到"指定 Intranet Microsoft 更新 服务位置";

5、选中"指定 Intranet Microsoft 更新服务位置"右键编辑;

6、将"未配置"框选为"已启用"。在"设置检测更新的 Intranet 更新服务"填写 127.0.0.1 (注: 127.0.0.1 为本机 IP)。

🕵 指定 Intranet Microsoft]	影服务位置				×
1 指定 Intranet Microsoft	更新服务位置	上一个设置(P)	下一个设置(N)		
○ 未配置(C) 注释: ④ 已应用(E)					()
支持的平台:	Windows XP Professional 本,不包括 Windows RT	Service Pack 1 或 Window	s 2000 Service Pack	3 及以上版	€ < >
选项:	帮助:				
公费10回用新的 Intranet 開新	<u>报度</u>	Intranet 服务器以承载来自	Microsoft 更新的更新	f. 然后,	你 ^
127.0.0.1	(RCP) LX(영	思用此更新被背目却更新问题。	上的計算机。		
·2至 Intronet 统计投资量。	此设置分	:许你在网络上指定一台服务 {此服务,找到适用于网络上;	體执行內部更新报券。目 十算机的更新。	自动更新者	;e
L		COLOR ME. INCOME OF MERINE A 3954	to Million day 100 years 100 day and	all and Physics 1.4	10. I

注意事项:

新的 Windows 系统, 要求用户接受每一次更新。"Windows 10 家庭版"用户完全无法逃避更新;"

Windows10 专业版"用户有 8 个月的时间来推迟安装更新,但同样无法拒绝;

只有"Windows 10 企业版"高级用户才能无限期推迟更新。